

## Ihr Lieferantenpartner:

Datum/Date  
Seiten/Pages  
Sender  
Tel/Phone  
Fax  
Email

<b>Standzeichnung und technisches Datenblatt für Flat-Box</b>	<b>Stand drawing and technical data sheet for Flat-Box</b>
Direktdruck :	Direct print
Druckart: Tampondruck	Printing type: Tampon print
max. Rasterweite: 48 er Raster	Maximum grid spacing: 48-dot grid
Strichstärke bei Schriften: mind 0,18mm	Line thickness by letters: at least 0,18mm
Farbverläufe sollen im Tampondruck höchstens von 20-85 % angelegt sein.	Colour application may be drawn in a tampon print, max 85-20 %.
Punktstärke bei Rasterflächen: mind. 0,1 mm (Ausnahme: 4-c Euroskala)	Dot size for grid-surfaces: at least 0,1 mm (exception: 4c-Euro-scale)
Bei Motiven nach 4-farb. Euroskala wird ein Chromalin oder eine verbindliche Farbvorlage benötigt.	As for motives according to 4c-Euro-scale, a chromalin or a binding colour sample is required.

**Bei der Erstellung ist die Bemaßung verbindlich, da die Standzeichnung technisch bedingt verzerrt ist !**

The dimension is binding during the creation process because the stand drawing is distorted due to technical reasons.

# Standzeichnung und technisches Datenblatt für Flat-Box

Stand drawing and technical data sheet for Flat-Box

